■除雪機主要諸元

型式	性能 除雪幅(mm)	除雪高さ(mm)	最大除雪能力(t/h)	最大投雪距離(m)	寸法(mm) 全長	全幅	全高(デフレクタ最縮)	全重量(kg)	エンジン 型式	最大出力kw(PS)	区分	燃料タンク容量(ℓ)	始動方式	除雪部 リフト	ローリング	シュータ調節	走行部 変速段数	履帯幅(mm)	サイドクラッチ
SF1244DK2-A※	1200	(820)700	275	30	2720	1210	2010(1750)	1105	V2203	32.4(44)	水冷D(4気筒)	25	セル	油圧(スノーマチックplus)(バックオート)		電動(ロックオン)	HST(ゼロスタート)	300	湿式
SF1235DK2-A※	1200	(820)700	230	25	2720	1210	2010(1750)	1105	V2003	25.7(35)	水冷D(4気筒)	25	セル	油圧(スノーマチックplus)(バックオート)		電動(ロックオン)	HST(ゼロスタート)	300	湿式
SF1235DK2-S※	1200	(820)700	230	25	2720	1210	2010(1750)	1105	V2003	25.7(35)	水冷D(4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	300	湿式
SF1230DM2-S※	1200	(820)700	191	25	2720	1210	2010(1750)	1067	S4L2	22.1(30)	水冷D(4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	300	湿式
SD1128DM※	1100	680	187	25	2540	1110	1960(1770)	870	S3L2	20.6(28)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1124DK※	1100	680	163	25	2540	1110	1960(1770)	810	D1105	17.3(23.5)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1120DM	1100	680	137	25	2540	1110	1960(1770)	800	L3E	14.7(20)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1125S1	1100	680	140	25	2540	1110	1960(1770)	680	EH72	18.6*(25)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	230	ギヤドック
Si1022S1※	1000	(640)570	122	25	2070	1000	1685(1538)	432	EH65	16.4*(22)	空冷G	25	セル	油圧(バックオート)	油圧(スノーマチック)	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1022S1-S	1000	(640)570	122	25	2070	1000	1685(1538)	432	EH65	16.4*(22)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1018S1-S※	1000	(640)570	107	22	2070	1000	1685(1538)	433	EH63	13.4*(18)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1014DK1※	1000	(640)570	100	20	2170	1000	1685(1538)	503	Z602	10.1(13.7)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si912DK1	900	(640)570	80	18	2170	900	1685(1538)	498	Z602	9.1(12.4)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MRA2	900	(640)570	80	18	1680	900	1600(1450)	307	GB400	9.6*(13)	空冷G	6	セル	電動 油圧(バックオート)	電動 油圧(スノーマチック)	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR2	900	(640)570	80	18	1680	900	1600(1450)	305	GB400	9.6*(13)	空冷G	6	セル	電動 油圧(バックオート)	電動 油圧(スノーマチック)	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR2-S	900	(640)570	80	18	1680	900	1600(1450)	305	GB400	9.6*(13)	空冷G	6	セル	電動 油圧	電動 油圧	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913ML2-S	900	(640)570	80	18	1680	900	1600(1450)	295	GB400	9.6*(13)	空冷G	6	セル	電動 油圧	----	電動	HST(ゼロスタート)	200	ギヤドック
Sk810M1	800	(570)510	60	15	1470	800	1160(1030)	173	GB300	7.4*(10)	空冷G	6	セル(リコイル)	リフトレバー(フリーロック)	----	電動	HST	150	湿式
Sk708M1	710	(570)510	50	15	1470	710	1160(1030)	169	GB290	5.9*(8)	空冷G	6	セル(リコイル)	リフトレバー(フリーロック)	----	電動	HST	120	湿式
SA708MX1	680	(490)450	50	15	1370	680	1050(950)	129	GB290	5.9*(8)	空冷G	6	セル(リコイル)	フット	----	手動	無段フリクション	120	----
SA706MX1	680	(490)450	37	15	1370	680	1050(950)	105	GB180	4.6*(6.3)	空冷G	3.6	リコイル	フット	----	手動	無段フリクション	120	----

*注）最大出力は、エンジン単体における代表的なエンジンのグロス出力値です。

- 本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。
- 雪質等の作業条件により、除雪性能は異なります。
- 除雪高さの（　）の数字は、オプションの延長オーガハウジング もしくはオーガハウジングガード装備時の除雪高さです。
- ディーゼルエンジンは全機排ガス対応エンジンです。
- デフレクタ最縮寸法は実測寸法です。

賠償責任保険付き（ご購入・登録後1年間）

フジイ除雪機をご購入いただき、除雪機サービス確認書をご返送いただくと、「賠償責任保険」にご加入いただくことができます。詳しくは、ご購入の際に添付されている「フジイ除雪機賠償責任保険のご案内」をご覧ください。

除雪機 安全規格 0000 B104-JIS009

フジイコーポレーション株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規制「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。

Made in 新潟

型式名右側に※印のある型式は、Made in 新潟新商品調達制度の認定商品です。

正しい操作で安全作業

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。
- 作業前には必ず安全点検を行って下さい。　●除雪中は、周囲の安全に注意しましょう。
- 雪詰りの除去や、点検・整備は、必ず エンジンを停止してから行って下さい。

商品についてのお問い合わせは

フジイコーポレーション株式会社

機械事業営業部　〒959-1276新潟県燕市小池285 ハーベスタハウス1F
TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
E-mail santa@e-fujii.co.jp

北海道支店　〒068-2165北海道三笠市岡山178-19
TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242

西日本営業所　〒740-0017山口県岩国市今津町2丁目8-28-2
TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL http://www.e-fujii.co.jp

新潟県 認定 エコ事業所

フジイコーポレーション(株)機械事業は、新潟県優良エコ事業所に認定されています。
認定番号　第21213002号

このカタログの内容は、2015年4月現在のものです。　150410000

雪国育ちの確かな技術

2015年度

フジイスノーロータリー

新機構 ミラクル投雪

遠くへ　力強く　きれいな飛型で

フジイコーポレーション株式会社

ディーゼルタイプ

フジイ除雪機シリーズの最高峰、
豪雪地での実績抜群の耐久性と破壊力

南極・イギリス基地

SFディーゼル

- クラス最大径、両支持構造の大径1段オーガ
- 業界初 前後・左右方向2軸水平制御 ※Aタイプのみ

SF1244DK2-A
メーカー希望小売価格 ¥3,985,200
(本体価格 ¥3,690,000)

最大出力 44 馬力 / 除雪幅 1200 mm / 最大除雪能力 275 t/h

SF1235DK2-A
メーカー希望小売価格 ¥3,466,800
(本体価格 ¥3,210,000)

最大出力 35 馬力 / 除雪幅 1200 mm / 最大除雪能力 230 t/h

SF1235DK2-S
メーカー希望小売価格 ¥3,234,600
(本体価格 ¥2,995,000)

最大出力 35 馬力 / 除雪幅 1200 mm / 最大除雪能力 230 t/h

SF1230DM2-S
メーカー希望小売価格 ¥2,948,400
(本体価格 ¥2,730,000)

最大出力 30 馬力 / 除雪幅 1200 mm / 最大除雪能力 191 t/h

スノーマチック plus 機体の傾きを検知し、フラットに除雪
(スノーマチックplus)

オーガの傾きを感知し、
前後・左右の水平を自動
制御します。

クラッチ連動 N 駐車ブレーキのかけ忘れ、
急発進の心配なし
(クラッチ連動駐車ブレーキ&HSTゼロスタート)

走行クラッチから手を離すだけで、駐車ブレーキが自動作動し、HSTレバーも中立位置へ自動復帰します。

FREE かんたんシャーボルト交換
(プロワブレーキ解除レバー)

足元のレバーを引くだけでプロワブレーキを解除。安全かつカンタンにシャーボルト交換ができます。(写真はSDタイプ)

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。

装備充実、食い込み重視の
パワフルディーゼル

SDディーゼル

- 雪質を選ばない作業性能。両支持構造の大径1段オーガを装備し、硬雪・湿雪条件でも高能率で作業可能。
- かんたんシャーボルト交換。ブロワブレーキ解除レバー
- 除雪部のリフト・ローリングはどちらも油圧駆動

SD1128DM
メーカー希望小売価格 ¥2,786,400
(本体価格 ¥2,580,000)

最大出力 28 馬力 / 除雪幅 1100 mm / 最大除雪能力 187 t/h

SD1124DK
メーカー希望小売価格 ¥2,667,600
(本体価格 ¥2,470,000)

最大出力 23.5 馬力 / 除雪幅 1100 mm / 最大除雪能力 163 t/h

SD1120DM
メーカー希望小売価格 ¥2,478,600
(本体価格 ¥2,295,000)

最大出力 20 馬力 / 除雪幅 1100 mm / 最大除雪能力 137 t/h

ミラクル投雪
きれいな飛形、飛距離も向上

Siディーゼル

- 最大投雪距離20m (12PSタイプは18m)。
- 幅広い雪質に対応。

Si1014DK1
メーカー希望小売価格 ¥1,634,040
(本体価格 ¥1,513,000)

最大出力 13.7 馬力 / 除雪幅 1000 mm / 最大除雪能力 100 t/h

Si912DK1
メーカー希望小売価格 ¥1,493,640
(本体価格 ¥1,383,000)

最大出力 12.4 馬力 / 除雪幅 900 mm / 最大除雪能力 80 t/h

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。

※経済情勢により予告無しに価格訂正することがあります。

ガソリンタイプ

25PSハイパワーガソリン
硬雪・深雪もグングン除雪

SDガソリン

SD1125S1
メーカー希望小売価格 ¥1,884,600
(本体価格 ¥1,745,000)

最大出力 25 馬力 / 除雪幅 1100 mm / 最大除雪能力 140 t/h

ミラクル投雪
きれいな飛形でより遠くへ

Siガソリン

- 取り回しの良い機体サイズ、中・高積雪地に対応するパワー。
- 最大投雪距離25m（18PSタイプは22m）。
  新雪から残雪まで幅広い雪質に対応。

Si1022S1
メーカー希望小売価格 ¥1,539,000
(本体価格 ¥1,425,000)

最大出力 22 馬力 / 除雪幅 1000 mm / 最大除雪能力 122 t/h

Si1022S1-S
メーカー希望小売価格 ¥1,452,600
(本体価格 ¥1,345,000)

最大出力 22 馬力 / 除雪幅 1000 mm / 最大除雪能力 122 t/h

Si1018S1-S
メーカー希望小売価格 ¥1,409,400
(本体価格 ¥1,305,000)

最大出力 18 馬力 / 除雪幅 1000 mm / 最大除雪能力 107 t/h

オーガの水平を自動でキープ
(スノーマチック)

車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業できます。段切り作業時に有効です。

後進時オーガを自動で上昇
(バックオートリフト)

後進時、オーガを上昇させる手間がいらず、雪のひきずりもありません。前・後進を繰り返す作業もスムーズに。

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。

SHガソリン

ゆとりのパワーとコンパクトボディー
楽な姿勢で長時間作業も快適

SH913MRA2
メーカー希望小売価格 ¥1,047,600
(本体価格 ¥970,000)

最大出力 13 馬力 / 除雪幅 900 mm / 最大除雪能力 80 t/h

SH913MR2
メーカー希望小売価格 ¥993,600
(本体価格 ¥920,000)

最大出力 13 馬力 / 除雪幅 900 mm / 最大除雪能力 80 t/h

SH913MR2-S
メーカー希望小売価格 ¥939,600
(本体価格 ¥870,000)

最大出力 13 馬力 / 除雪幅 900 mm / 最大除雪能力 80 t/h

SH913ML2-S
メーカー希望小売価格 ¥834,840
(本体価格 ¥773,000)

最大出力 13 馬力 / 除雪幅 900 mm / 最大除雪能力 80 t/h

Skガソリン

小回りらくらく、なめらか旋回の本格モデル
出力で選べる
2タイプ

Sk810M1
メーカー希望小売価格 ¥619,920
(本体価格 ¥574,000)

最大出力 10 馬力 / 除雪幅 800 mm / 最大除雪能力 60 t/h

Sk708M1
メーカー希望小売価格 ¥576,720
(本体価格 ¥534,000)

最大出力 8 馬力 / 除雪幅 710 mm / 最大除雪能力 50 t/h

SAガソリン

庭先・駐車場など
ホームユーザーに最適

SA708MX1
メーカー希望小売価格 ¥406,080
(本体価格 ¥376,000)

最大出力 8 馬力 / 除雪幅 680 mm / 最大除雪能力 50 t/h

SA706MX1
メーカー希望小売価格 ¥321,840
(本体価格 ¥298,000)

最大出力 6.3 馬力 / 除雪幅 680 mm / 最大除雪能力 37 t/h

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。

※経済情勢により予告無しに価格訂正することがあります。

■機能・装備一覧表

大きさ		大型		中型	小型		
最大出力(PS)		44~20		22~12.4	13~6.3		
プラットフォーム		SFシリーズ	SDシリーズ	Siシリーズ	SHシリーズ	Skシリーズ	SAシリーズ
機種名							
		SF1244DK2-A SF1235DK2-A SF1235DK2-S SF1230DM2-S	SD1128DM SD1124DK SD1120DM SD1125S1	Si1022S1 Si1022S1-S Si1018S1-S Si1014DK1 Si912DK1	SH913MRA2 SH913MR2 SH913MR2-S SH913ML2-S	Sk810M1 Sk708M1	SA708MX1 SA706MX1
走行部機能	フリクション無段変速						●
	HST無段変速	●	●	●	●	●	
	両支持転輪	●	●	●			
	湿式ディスク サイドクラッチ	●				●	
	可動転輪	●					
	自動車速制御				●注1		
除雪部機能	両端支持オーガ	●	●	●	●	●	●
	ミラクル投雪			●			
	フル電動シュータ	●	●	●	●	●	
	油圧リフト機構	●	●	●	●(電動油圧)		
	油圧ローリング機構	●	●	●	●注2(電動油圧)		
	オーガ遮蔽率	約45%	約65%	約70%	約70%	約98%	約97%
あんしん・便利機能	HSTゼロスタート	●	●	●	●		
	クラッチ連動駐車ブレーキ	●	●	●			
	ブロワブレーキ解除レバー	●	●				
	バックオートリフト	●注3		●注4	●注5		
	スノーマチックplus	●注3					
	スノーマチック			●注4	●注5		
	ロックオン投雪	●注3					
	ステーブル				●		
	3点式デッドマン	●					
	残照パネルライト	●	●	●注6			
	足元ライト	●	●				
	燃料タンク台	●注3	●				
	バックブザー	●注3	●				
	警告ホーン	●注3	●				

注1 SH913MRA2に装備　注2 SH913MRA2、SH913MR2、SH913MR2-Sに装備　注3 SF1244DK2-A、SF1235DK2-Aに装備
注4 Si1022S1に装備　注5 SH913MRA2、SH913MR2に装備　注6 Si1014DK1、Si912DK1に装備

サンタクロース公認除雪機認定書

走行部機能　過酷な環境に耐える足回り、旋回もスムーズに

フリクション無段変速
レバー1本で前進・後進の無段変速が可能。

HST無段変速
レバー操作で、前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。

両支持転輪
転輪を左右両側支持し、過酷な作業条件でも耐久性を発揮。

湿式ディスクサイドクラッチ
レバーの引き具合に応じたなめらかな旋回が可能です。

可動転輪
トラックへの積み降ろし、障害物の乗り越えもスムーズに走行可能。

自動車速制御
雪の状態や量に応じ、車速を自動制御します。

除雪部機能　しっかり食い込み、スピーディーに除雪

両端支持オーガ
食い込み性能と耐久性を重視、硬雪でも抜群の破壊力を発揮。

ミラクル投雪
きれいな飛形で投雪距離アップ。機体直近に雪を落とすことも可能。

フル電動シュータ
レバー1本の操作により、電動で投雪方向と投雪距離を調節可能。

油圧リフト機構
油圧によりオーガの高さを無段階に調整可能。

油圧ローリング機構
油圧によりオーガ部の傾きを調整でき、傾斜地でも水平に除雪可能。

オーガ遮蔽率
オーガ回転部を横から見たときのカバー率を示します。

あんしん・便利機能　より快適に、より安全に

HSTゼロスタート
走行クラッチ『切』でHSTレバーが停止位置に自動復帰。再スタート時の急発進を防止。

クラッチ連動駐車ブレーキ
走行クラッチ『切』で駐車ブレーキが自動作動。かけ忘れの心配なし。

ブロワブレーキ解除レバー
レバー操作でブロワブレーキを解除。安全・カンタンにシャーボルト交換可能。

バックオートリフト
後進時にオーガ部が自動上昇。オーガを上昇させる手間を省き、雪の引きずりを防止します。

スノーマチックplus
従来の左右方向に加え、前後方向の傾きを感知し、設定した傾きや水平を保つよう自動制御。

ロックオン投雪
投雪したい方向へシュートが自動追従し、常に狙った方向へ投雪します。

ステーブル
ハンドル高さを常に一定に保ちます。楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に。

スノーマチック
車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業可能。段切り作業時に有効です。

残照パネルライト
エンジンを切った後も10秒間パネルライトが点灯。格納時に特に便利です。

足元ライト
夜間や早朝作業に暗い足元を照らすライトを装備。

3点式デッドマン
①ループハンドル、②HSTレバー、③油圧操作レバーのどれかひとつを握れば走行クラッチ『ON』。両手を自由に使った操作が可能。

バックブザー
後進時にブザーが鳴り、周囲に危険を知らせます。

警告ホーン
警告ホーンボタンを装備。周囲に安全配慮を促し、事故等を未然に防止。

燃料タンク台
給油時に便利な燃料タンク台で、楽に給油が可能です。

オプション品一覧　作業環境に柔軟に対応

短尺シュータ
商品コード:1090590
希望小売価格(税込):¥69,120
適応型式:SF(Aタイプ)

商品コード:009959A
希望小売価格(税込):¥69,120
適応型式:SF(Aタイプ以外)

商品コード:0075600
希望小売価格(税込):¥71,280
適応型式:SD1124DK、SD1128DM

商品コード:0076880
希望小売価格(税込):¥71,280
適応型式:SD1120DM

商品コード:0076900
希望小売価格(税込):¥71,280
適応型式:SDガソリン
機体番号3503~

※スイッチ、シリンダは本機シュータより取り外して使用

延長オーガハウジング
商品コード:8120555
希望小売価格(税込):¥47,520
適応型式:SF全型式

商品コード:012528A
希望小売価格(税込):¥38,880
適応型式:Si1014DK1、Si1022S1、Si1022S1-S、Si1018S1-S
※取付け用サイドマーカ含む

商品コード:012530A
希望小売価格(税込):¥37,800
適応型式:Si912DK1用

商品コード:8120318
希望小売価格(税込):¥37,800
適応型式:SH全型式
※取付け用サイドマーカ含む

オーガハウジングガード
商品コード:8120322
希望小売価格(税込):¥14,040
適応型式:Sk810M1

商品コード:8120323
希望小売価格(税込):¥14,040
適応型式:Sk708M1

商品コード:8120320
希望小売価格(税込):¥12,960
適応型式:SA全型式

前照灯
商品コード:8120604
希望小売価格(税込):¥12,960
適応型式:SA706MX1

シートカバー
商品コード:0113200
希望小売価格(税込):¥8,640
適応型式:SH全型式

商品コード:8120315
希望小売価格(税込):¥8,640
適応型式:Sk全型式

商品コード:8120316
希望小売価格(税込):¥6,480
適応型式:SA全型式

サイドマーカ(1本)
商品コード:8120305
希望小売価格(税込):¥3,888
適応型式:Si、SH、Sk全型式
※左右各1本装着可

補修用スプレー缶
【イタリアンレッド】
コードNo.:V00000-NS341M56
希望小売価格(税込):¥2,106
適応型式:全型式

【サマーホワイト】
コードNo.:V00000-05549
希望小売価格(税込):¥1,696
適応型式:SH・Si・SD・SF全型式

【スノーブラック】
コードNo.:V00000-SF1244
希望小売価格(税込):¥2,246
適応型式:全型式